



1. CABINE DE GRENAILLAGE / CORINDONNAGE CABILUX PC-CL 443 / STAHL SANDSTRAHLEN KABINE

Dimension. Long x Larg x Haut : 4.3 x 4 x 3 m



2. CABINE DÉGRAISSAGE ET PHOSPHATAGE MANUEL / ENTFETT- UND PHOSPHATIERANLAGE

2.1 CABINE LAVAGE "MANUEL" / HANDWASCHENKABINE (Dimension max. Long x Larg x Haut) 6 x 1.5* x 2.0 m

2.2 CABINE "SÉCHAGE" APRÈS LAVAGE / TROCKNENKABINE NACH WÄSCHE (Long x Larg x Haut) 6x1.5*x2.0 m

3. INSTALLATION DE PRÉTRAITEMENT AUTOMATIQUE


3.1 CABINE DE DÉGRAISSAGE

3.2 CABINE DE RINÇAGE

3.3 CABINE DE PASSIVATION AU ZIRCONIUM

3.4 FOUR DE SÉCHAGE

Dimension des pièces 2000*1600*2000



4. LIGNE DE THERMOLAQUAGE/ PULVERBESCHICHTUNG ANLAGE

4.1 CABINE DE POUDRAGE / 1 PULVERBESCHICHTUNG KABINE

(Dimension max. Long x Larg x Haut) 5.2 x 1.6* x 2.0m

4.2 FOUR / 1 OFEN, MAX. 220°C

(Dimension max. Long x Larg x Haut): 5.2 x 1.6*x 2.0m

5. PEINTURE LIQUIDE / NASSLACKIERUNG

5.1 CABINE DE PEINTURE / KAROSSERIEKABINE (Dimension max. Long x Larg x Haut) 6 x 1.6* x 2.0 m

5.2 CABINES DE SÉCHAGE / HÄRTEKABINE , MAX. 100°C (Dimension max. Long x Larg x Haut) 6 x 1.6* x 2.0 m

TRANSPORT DES PIÈCES PAR CHARIOTS SUSPENDUS /
STÜCKGUTTRANSPORT MIT KETTENHÄNGEWAGEN

Chariot de 4 m ou 1.7 m = Max. 800kg (200kg/m)

* Largeur pouvant aller jusqu'à 2,0m si la pièce n'est pas suspendue, mais déplacée sur un chariot au sol avec un poids de 800kg.

PRÉTRAITEMENT AUTOMATISÉ



LIGNE DE THERMOLAQUAGE AUTOMATISÉE

